




30.1-1 Rioleringstechnieken – Rookgenerator type 2 FOG

Professionele , compacte rookmachine met hoge capaciteit :

Deze machine wordt gebruikt om rook te blazen in rioleringen, afvoerleidingen, septische putten, onder volle grond en dit voor het opsporen van scheuren, breuken, lekkages , zelfs voor geurproblemen en dit alles zonder breekwerk. Ook voor schoorstenen en daken is dit van toepassing. De rook ontstaat door het verdampen van rookvloeistof die op het warmte element van het toestel wordt aangebracht.



Actieprijs!!
Tem
31/03/12

Technische gegevens :

Totaal vermogen : 2400W
Stroom : 230V/50Hz
Uitgangsdruk : 500 mbar
Tankinhoud : 5 liter
Afmetingen(lxbxh) : 260x295x350mm
Gewicht : 21,5 kg
Opwarmtijd : ongeveer 7 min.
Vermogen en ventilator : via 10 standen instelbaar
Waterdichtheid : IP44
Vloeistofverbruik : stand 5 – 35ml/min
stand 10 – 120ml/min

Dubbel digitaal display:
biedt een overzicht van de ingestelde vermogensstand van de ventilator en de rookmachine

Groot reservoir:
vloeistofreservoir van 5 liter

Compact en draagbaar ontwerp

Brandkamer (optie):
mogelijkheid om de rook te kleuren door een rookpatroon in de brandkamer te ontsteken

Robuuste transportkoffer (optie)

Hoge uitgangsdruk:
500 mbar uitgaande druk

Flexibele slang: lengte 7,5 mtr, met Storz-C koppelingen

Voldoet aan richtlijnen van Vlarlo



| Standaard inbegrepen. | Opties/accessoires | Prijs |
|--|---|---------|
| 1 x Rookmachine JRT-FOG | Robuuste transportkoffer | € 224,- |
| 1 x Slang 2" met Storz-C koppeling 7,5 mtr | Flexibele slang Storz-C 2" – lengte 7,5 m | € 125,- |
| 1 x Telescopische richtstok lengte 6 mtr | Flexibele slang Storz-C 2" – lengte 15 m | € 195,- |
| 1 x Bus nevelvloeistof 5 liter | Afstandsbediening met instelling vermogen – lengte 10 m | € 198,- |
| | Bus nevelvloeistof 5 liter | € 79,- |
| | Brandkamer T-stuk voor rookpatroon | € 268,- |
| | Rookpatronen oranje – 5 stuks/4 min. – opbrengst 55m ³ | € 52,50 |