

## Folder Janssen Riolerings-techniek : verhuur 2009 - Rev. 090525

### Afdeling België

#### 2.10 Verhuur schroefbare afsluiters lage druk

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
A 010 0015	Schroefbare afsluiter 1/2" - 15/18 mm	€ 10,00	0,015 kg		0,3 bar NVT
A 010 0020	Schroefbare afsluiter 3/4" - 18/23 mm	€ 10,00	0,02 kg		0,3 bar NVT
A 010 0025	Schroefbare afsluiter 1" - 25/30 mm	€ 10,00	0,025 kg		0,3 bar NVT
A 010 0035	Schroefbare afsluiter 1 1/4" - 31/38 mm	€ 10,00	0,03 kg		0,3 bar NVT
A 010 0040	Schroefbare afsluiter 1 1/2" - 36/52 mm	€ 10,00	0,11 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0050	Schroefbare afsluiter 2" - 50/63 mm	€ 12,00	0,14 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0065	Schroefbare afsluiter 2 1/2" - 61/82 mm	€ 12,00	0,21 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0075	Schroefbare afsluiter 3" - 73/92 mm	€ 12,00	0,23 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0090	Schroefbare afsluiter 3 1/2" - 85/102 mm	€ 12,00	0,34 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0100	Schroefbare afsluiter 4" - 94/110 mm	€ 14,00	0,33 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0115	Schroefbare afsluiter 4 1/2" - 115/133 mm	€ 14,00	0,50 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0125	Schroefbare afsluiter 5" - 125/142 mm	€ 14,00	0,52 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0150	Schroefbare afsluiter 6" - 141/165 mm	€ 16,00	0,69 kg		0,3 bar 1/2"
A 010 0175	Schroefbare afsluiter 7" - 168/196 mm	€ 16,00	1,40 kg		0,3 bar 1"
A 010 0200	Schroefbare afsluiter 8" - 190/215 mm	€ 16,00	1,40 kg		0,3 bar 1"
A 010 0225	Schroefbare afsluiter 9" - 215/241 mm	€ 18,00	1,80 kg		0,3 bar 1"
A 010 0250	Schroefbare afsluiter 10" - 241/270 mm	€ 20,00	2,50 kg		0,3 bar 1"
A 010 0275	Schroefbare afsluiter 11" - 274/304 mm	€ 22,00	2,80 kg		0,3 bar 1"
A 010 0300	Schroefbare afsluiter 12" - 295/325 mm	€ 24,00	3,30 kg		0,3 bar 1"
A 010 0325	Schroefbare afsluiter 13" - 322/358 mm	€ 30,00	4,80 kg		0,3 bar 1"
A 010 0350	Schroefbare afsluiter 14" - 344/388 mm	€ 32,00	6,70 kg		0,3 bar 1"
A 010 0375	Schroefbare afsluiter 15" - 363/410 mm	€ 34,00	7,00 kg		0,3 bar 1"
A 010 0400	Schroefbare afsluiter 16" - 388/434 mm	€ 36,00	7,60 kg		0,3 bar 1"

De schroefbare afsluiters zijn leverbaar met enkele of dubbele ring. De afdichting wordt gerealiseerd door de spindel aan te draaien, zodat de rubberen ringen in elkaar gedrukt worden en de buis afgesloten wordt.

De maximale tegendruk waar mee gewerkt mag worden bedraagt 0,3 bar.

Om de correcte schroefbare afsluiter te bestellen, dient u de exacte binnendiameter van de af te sluiten buis te kennen, omdat er vrijwel geen tolerantie op de maatvoering zit.