

Folder Janssen Riolerings-techniek : verhuur 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

2.4 Verhuur flexibele afsluitcilinders voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
A 004 0080	Afsluitcilinder flexibel neopreen 80/150 mm - compleet met 3 mtr ketting, 3 mtr vulslang, manometerset en overdrukventie	€ 55,00	0,90 kg	400 mm	1,0 bar
A 004 0100	Afsluitcilinder flexibel neopreen 100/400 mm - compleet met 3 mtr ketting, 3 mtr vulslang, manometerset en overdrukvent	€ 75,00	1,60 kg	600 mm	1,0 bar
A 004 0200	Afsluitcilinder flexibel neopreen 200/600 mm - compleet met 3 mtr ketting, 3 mtr vulslang, manometerset en overdrukvent	€ 105,00	6,60 kg	800 mm	1,0 bar
A 004 0300	Afsluitcilinder flexibel neopreen 300/800 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukvent	€ 165,00	7,60 kg	1000 mm	1,0 bar
A 004 0400	Afsluitcilinder flexibel neopreen 400/1000 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukver	€ 220,00	11 kg	1200 mm	1,0 bar
A 004 0500	Afsluitcilinder flexibel neopreen 500/1400 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukver	€ 335,00	17 kg	1800 mm	1,0 bar
A 004 1000	Afsluitcilinder flexibel neopreen 1000/1600 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukver	€ 425,00	30 kg	2200 mm	1,0 bar
A 004 1200	Afsluitcilinder flexibel neopreen 1200/2200 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukver	€ 585,00	57 kg	2500 mm	1,0 bar
A 004 1500	Afsluitcilinder flexibel neopreen 1500/2800 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukver	€ 2.200,00	80 kg	3000 mm	1,0 bar

Alle afsluitcilinders worden geleverd met 3 of 5 meter ketting, 3 of 5 meter vulslang, manometer-controle set met ontluuchtingskraan en overdrukventiel.

Op verzoek kunnen wij extra vulslang of ketting monteren. Het tarief per extra meter vulslang of ketting bedraagt € 1,- per lopende meter (zowel voor vulslang als voor ketting). Dit is een eenmalige meerkost ongeacht de duur van de huur.

LET OP: de constructie van de flexibele afsluitcilinders is zodanig, dat lekkages mogelijk zijn op de naden. Indien gewenst leveren wij samen met de afsluitcilinder een persluchtfles afgevuld met stikstof met een koppeling om de flexibele afsluitcilinder een bepaalde tijd automatisch op druk te kunnen houden. Deze persluchtfles wordt zonder meerprijs geleverd bij flexibele afsluitcilinders die lekkages vertonen. Indien mogelijk wordt voor de levering aan de klant doorgegeven hoe groot het drukverlies binnen een tijdsbestek van 24 uur bedraagt.

Onze afsluitcilinders zijn geschikt voor het testen van nieuwe of gerenoveerde rioleringen conform DIN EN1610 (op aanvraag verkrijgbaar).

LET OP: rioolafsluiters/afsluitcilinders waar tegendruk op komt, dienen altijd deugdelijk gestut te worden!!