

Folder Janssen Rioleringsstechniek : verhuur 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

2.5 Verhuur flexibele testafsluitcilinders voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen met doorvoer tbv testen met water of lucht

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
A 005 0100	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 100/400 mm - compleet met 3 mtr ketting, 3 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 95,00	3,00 kg	600 mm	1,0 bar 1 x 25 mm
A 005 0200	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 200/600 mm - compleet met 3 mtr ketting, 3 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 135,00	8,00 kg	800 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 0300	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 300/800 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 195,00	12 kg	1000 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 0400	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 400/1000 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 250,00	15 kg	1200 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 0500	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 500/1400 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 375,00	24 kg	1800 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 1000	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 1000/1600 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 460,00	40 kg	2200 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 1200	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 1200/2200 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 625,00	70 kg	2500 mm	1,0 bar 1 x 75 mm
A 005 1500	Testafsluitcilinder flexibel neopreen 1500/2800 mm - compleet met 5 mtr ketting, 5 mtr vulslang, manometerset en overdrukventiel	€ 2.500,00	100 kg	3000 mm	1,0 bar 1 x 75 mm

Alle afsluitcilinders worden geleverd met 3 of 5 meter ketting, 3 of 5 meter vulslang, manometer-controleset met ontluuchtingskraan en overdrukventiel.

Op verzoek kunnen wij extra vulslang of ketting monteren. Het tarief per extra meter vulslang of ketting bedraagt € 1,- per lopende meter (zowel voor vulslang als voor ketting). Dit is een eenmalige meerkost ongeacht de duur van de huur.

LET OP: de constructie van de flexibele afsluitcilinders is zodanig, dat lekkages mogelijk zijn op de naden. Indien gewenst leveren wij samen met de afsluitcilinder een persluchtfles afgevuld met stikstof met een koppeling om de flexibele afsluitcilinder een bepaalde tijd automatisch op druk te kunnen houden. Deze persluchtfles wordt zonder meerprijs geleverd bij flexibele afsluitcilinders die lekkages vertonen. Indien mogelijk wordt voor de levering aan de klant doorgegeven hoe groot het drukverlies binnen een tijdsbestek van 24 uur bedraagt.

Onze afsluitcilinders zijn geschikt voor het testen van nieuwe of gerenoveerde rioleringen conform DIN EN1610 (op aanvraag verkrijgbaar).

LET OP: rioolafsluiters/afsluitcilinders waar tegendruk op komt, dienen altijd deugdelijk gestut te worden!!