

Folder Janssen Riolerings-techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.17 Verkoop afpersstoppen hoge druk

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 117 0012	Afpersstop hoge druk 12 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 30,00	1,00 kg	1"	
B 117 0015	Afpersstop hoge druk 15 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 30,00	1,00 kg	1"	
B 117 0019	Afpersstop hoge druk 19 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 30,00	1,00 kg	1"	
B 117 0020	Afpersstop hoge druk 20 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 30,00	1,00 kg	1"	
B 117 0022	Afpersstop hoge druk 22 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 32,00	1,00 kg	1"	
B 117 0025	Afpersstop hoge druk 25 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 32,00	1,00 kg	1"	
B 117 0032	Afpersstop hoge druk 32 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 34,00	1,00 kg	1"	
B 117 0034	Afpersstop hoge druk 34 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,00 kg	1"	
B 117 0035	Afpersstop hoge druk 35 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,05 kg	1"	
B 117 0038	Afpersstop hoge druk 38 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,10 kg	1"	
B 117 0040	Afpersstop hoge druk 40 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,15 kg	1"	
B 117 0042	Afpersstop hoge druk 42 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,20 kg	1"	
B 117 0045	Afpersstop hoge druk 45 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,25 kg	1"	
B 117 0048	Afpersstop hoge druk 48 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,30 kg	1"	
B 117 0050	Afpersstop hoge druk 50 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,35 kg	1"	
B 117 0053	Afpersstop hoge druk 53 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 50,00	1,40 kg	1"	
B 117 0057	Afpersstop hoge druk 57 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 55,00	1,45 kg	1"	
B 117 0063	Afpersstop hoge druk 63 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 55,00	1,50 kg	1"	
B 117 0065	Afpersstop hoge druk 65 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 55,00	1,55 kg	1"	
B 117 0069	Afpersstop hoge druk 69 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 55,00	1,58 kg	1"	
B 117 0074	Afpersstop hoge druk 74 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 135,00	1,60 kg	1"	
B 117 0078	Afpersstop hoge druk 78 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 135,00	1,65 kg	1"	
B 117 0084	Afpersstop hoge druk 84 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 135,00	1,70 kg	1"	
B 117 0094	Afpersstop hoge druk 94 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 150,00	1,72 kg	1"	
B 117 0098	Afpersstop hoge druk 98 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	1,91 kg	1"	
B 117 0102	Afpersstop hoge druk 102 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	1,95 kg	1"	
B 117 0106	Afpersstop hoge druk 106 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	2,02 kg	1"	
B 117 0115	Afpersstop hoge druk 115 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	2,10 kg	1"	
B 117 0122	Afpersstop hoge druk 122 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	2,32 kg	1"	
B 117 0126	Afpersstop hoge druk 126 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	2,35 kg	1"	
B 117 0130	Afpersstop hoge druk 130 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 165,00	2,40 kg	1"	

Folder Janssen Riolerings-techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.17 Verkoop afpersstoppen hoge druk

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 117 0140	Aferssstop hoge druk 140 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 175,00	2,50 kg	1"	
B 117 0144	Aferssstop hoge druk 144 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 175,00	2,55 kg	1"	
B 117 0148	Aferssstop hoge druk 148 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 175,00	2,60 kg	1"	
B 117 0152	Aferssstop hoge druk 152 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 175,00	2,90 kg	1"	
B 117 0158	Aferssstop hoge druk 158 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 175,00	3,10 kg	1"	
B 117 0165	Aferssstop hoge druk 165 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 315,00	3,20 kg	1"	
B 117 0174	Aferssstop hoge druk 174 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	3,45 kg	1"	
B 117 0182	Aferssstop hoge druk 182 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	3,65 kg	1"	
B 117 0190	Aferssstop hoge druk 190 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,10 kg	1"	
B 117 0194	Aferssstop hoge druk 194 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,30 kg	1"	
B 117 0198	Aferssstop hoge druk 198 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,50 kg	1"	
B 117 0202	Aferssstop hoge druk 202 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,60 kg	1"	
B 117 0206	Aferssstop hoge druk 206 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,70 kg	1"	
B 117 0209	Aferssstop hoge druk 209 mm - max. tegendruk 16 bar	€ 335,00	4,80 kg	1"	

De afpersstoppen zijn bij uitstek geschikt om water- of luchtdichtheidsproeven conform EN1610 uit te voeren. De afdichting wordt gerealiseerd door de moer aan te draaien, zodat de rubberen ring opgespannen wordt en de buis afgesloten wordt.

Om de correcte afpersstop te bestellen, dient u de exacte binnendiameter van de af te sluiten buis te kennen, omdat er vrijwel geen tolerantie op de maatvoering zit.

Op verzoek kan de afpersstop voorzien worden van diverse soorten koppelingen.

Vaak wordt de afpersstop gebruikt in combinatie met een schrijvende of digitale manometer om de druk gedurende een aantal uren te registreren. Tevens kan de afpersstop gebruikt worden in combinatie met de speciale druk- en perspomp (op benzine), die geleidelijk de testdruk op kan bouwen tot de gewenste druk.

LET OP: afpersstoppen hoge druk dienen altijd deugdelijk gestut te worden!!