

Folder Janssen Rioleringstechniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.7 Verkoop flexibele afsluitcilinders Lampe voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 107 0080	Fexibele afsluitcilinder Lampe 80/150 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 310,00	0,9 kg	300 mm	1,0 bar
B 107 0090	Fexibele afsluitcilinder Lampe 90/150 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 355,00	0,9 kg	300 mm	1,0 bar
B 107 0100	Fexibele afsluitcilinder Lampe 100/400 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 495,00	1,6 kg	400 mm	1,0 bar
B 107 0150	Fexibele afsluitcilinder Lampe 150/400 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 565,00	1,6 kg	400 mm	1,0 bar
B 107 0200	Fexibele afsluitcilinder Lampe 200/600 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 920,00	6,6 kg	700 mm	1,0 bar
B 107 0250	Fexibele afsluitcilinder Lampe 250/600 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 995,00	6,6 kg	700 mm	1,0 bar
B 107 0300	Fexibele afsluitcilinder Lampe 300/800 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 1.195,00	7,6 kg	1000 mm	1,0 bar
B 107 0301	Fexibele afsluitcilinder Lampe 300/800 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 1.275,00	7,6 kg	1000 mm	1,0 bar
B 107 0400	Fexibele afsluitcilinder Lampe 400/1000 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.705,00	11,8 kg	1300 mm	1,0 bar
B 107 0401	Fexibele afsluitcilinder Lampe 400/1000 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.815,00	11,8 kg	1300 mm	1,0 bar
B 107 0500	Fexibele afsluitcilinder Lampe 500/1400 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 4.015,00	16,4 kg	1500 mm	1,0 bar
B 107 0501	Fexibele afsluitcilinder Lampe 500/1400 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 4.120,00	16,4 kg	1500 mm	1,0 bar
B 107 0600	Fexibele afsluitcilinder Lampe 600/1600 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 10.285,00	29,5 kg	1800 mm	1,0 bar
B 107 0601	Fexibele afsluitcilinder Lampe 600/1600 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 10.550,00	29,5 kg	1800 mm	1,0 bar

Folder Janssen Riolerings-techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.7 Verkoop flexibele afsluitcilinders Lampe voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 107 1000	Flexibele afsluitcilinder Lampe 1000/2200 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 16.450,00	57 kg	2500 mm	1,0 bar
B 107 1001	Flexibele afsluitcilinder Lampe 1000/2200 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 16.835,00	57 kg	2500 mm	1,0 bar
B 107 1500	Flexibele afsluitcilinder Lampe 1500/2800 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 32.995,00	95 kg	3500 mm	1,0 bar
B 107 1501	Flexibele afsluitcilinder Lampe 1500/2800 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord Voor accessoires zie hoofdstuk 4.1	€ 33.600,00	95 kg	3500 mm	1,0 bar

Deze flexibele afsluitcilinders zijn enkel en alleen bedoeld om buizen af te sluiten. Om rechthoekige buizen af te sluiten is het aan te bevelen om de hoeken licht in te smeren met een mortel om een goede afdichting te krijgen.

Dit type afsluitcilinder is gemaakt van polyamide bekleed met neopreen, waardoor de afsluitcilinder goed bestand is tegen chemicaliën.

De flexibele afsluitcilinders zijn zelfstutend tot max. 0,75 bar mede dankzij de dubbele conusvorm.

LET OP: de vermelde minimum maatvoeringen zijn indicatief. Op het moment dat bijvoorbeeld een flexibele afsluitcilinder van 500/1400 mm in een buis van 500 mm geplaatst wordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat er vouwen in de wand van de afsluitcilinder zullen zitten, waardoor de afdichting niet goed is. Het is dan ook van belang hier rekening mee te houden bij het bepalen van het type afsluitcilinder dat nodig is al naar gelang de toepassing.