

Folder Janssen Rioleringsstechniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.8 Verkoop flexibele testafsluitcilinders Lampe voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
B 108 0150	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 150/400 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 565,00	3,6 kg	400 mm	1,0 bar 25 mm
B 108 0151	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 150/400 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 805,00	3,6 kg	400 mm	1,0 bar 25 mm
B 108 0250	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 250/600 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.275,00	11,8 kg	700 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0251	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 250/600 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.360,00	12 kg	700 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0300	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 300/800 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.300,00	18,8 kg	1000 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0301	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 300/800 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.385,00	19,5 kg	1000 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0400	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 400/1000 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 3.875,00	23,7 kg	1300 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0401	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 400/1000 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 3.980,00	24 kg	1300 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0500	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 500/1400 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 5.240,00	42 kg	1500 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0501	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 500/1400 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 5.395,00	43 kg	1500 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 0601	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 600/1600 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 11.740,00	59 kg	1800 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 1001	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 1000/2200 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 17.900,00	110 kg	2500 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 1501	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 1500/2800 mm - uitvoering in neopreen - met extra dichting van celrubber - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 34.695,00	160 kg	3500 mm	1,0 bar 75 mm
B 108 2400	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 400/1000 mm - met bypass 250 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 2.495,00			1,0 bar PVC-buis 250 mm
B 108 2600	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 600/1200 mm - met bypass 400 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 3.475,00			1,0 bar PVC-buis 400 mm
B 108 2800	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 800/1700 mm - met bypass 600 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 4.890,00			1,0 bar PVC-buis 600 mm
B 108 3500	Flexibele testafsluitcilinder Lampe 1500/2600 mm - met bypass 600 mm - uitvoering in neopreen - compleet met 3 mtr vulslang en 3 mtr nylon koord	€ 19.025,00			1,0 bar PVC-buis 600 mm

Voor accessoires zie hoofdstuk 4.1

Folder Janssen Rioleringstechniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

Afdeling België

3.8 Verkoop flexibele testafsluitcilinders Lampe voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Huurprijs/week</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Lengte</u>	<u>Max. vuldruk</u>
-------------	---------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------------

Deze flexibele afsluitcilinders zijn enkel en alleen bedoeld om buizen af te sluiten. Om rechthoekige buizen af te sluiten is het aan te bevelen om de hoeken licht in te smeren met een mortel om een goede afdichting te krijgen.
Dit type afsluitcilinder is gemaakt van polyamide bekleed met neopreen, waardoor de afsluitcilinder goed bestand is tegen chemicaliën.
De flexibele afsluitcilinders zijn zelfstuttend tot max. 0,75 bar mede dankzij de dubbele conusvorm.
LET OP: de vermelde minimum maatvoeringen zijn indicatief. Op het moment dat bijvoorbeeld een flexibele afsluitcilinder van 500/1400 mm in een buis van 500 mm geplaatst wordt, dan is het zeer waarschijnlijk dat er vouwen in de wand van de afsluitcilinder zullen zitten, waardoor de afdichting niet goed is. Het is dan ook van belang hier rekening mee te houden bij het bepalen van het type afsluitcilinder dat nodig is al naar gelang de toepassing.