

## Folder Janssen Riolerings- Techniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

### Afdeling België

#### **3.9 Verkoop vaste rioolafsluiters rond Lansas**

Rioolafsluiters van Lansas worden gebruikt (in plaats van tijdelijke schildmuurtjes) bij het aanleggen, repareren en reinigen van rioleringen en putten en voor het drijvend houden van zinkers. De afsluiters zijn ongeveer 20 mm kleiner dan de binnenmaat van de rioolbuis. Bij plaatsing dient men ervoor te zorgen, dat de buiswand goed schoon is en dat de afsluiter recht op in de buis staat. Plaatsing is erg eenvoudig, ook onder water. De met nylon versterkte rioolband kan met een compressor of een voet- of fietspomp op druk gebracht worden.

De rioolbanden van Lansas zijn zodanig geconstrueerd, dat ze een maximale vuldruk van 8,0 bar aan kunnen, ongeacht de diameter van de rioolband.

De rioolafsluiters zijn gemaakt van aluminium of staal. De rioolbanden zijn originele, dubbel versterkte Lansas-band met een breedte van 50, 60 of 100 mm.

Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Op verzoek kunnen wij doorvoeren monteren; hiervoor geldt een meerprijs. Zie de accessoirelijst in hoofdstuk 4.1.

Zie overzicht in Word-document prijslijst RAV - Lansas 2009 -> Voor deze prijslijst, gelieve ons te mailen

#### **3.10 Verkoop vaste rioolafsluiters rond met dubbele band Lansas**

Vaste rioolafsluiters met dubbel Lansas-band kunnen ingezet worden bij het uitvoeren van water- en/of luchtproeven in leidingen conform de EN1610.

Het voordeel van de dubbele band is dat er enerzijds een betere afdichting van de buiswand gerealiseerd wordt en anderzijds een grotere stabiliteit bereikt wordt. Vooral bij testen met lucht is dit van groot belang.

Momenteel zijn deze vaste rioolafsluiters met dubbele band nog in de pré-productiefase. In de loop van 2009 zullen de volledige specificaties bekend worden en zal er gestart worden met de daadwerkelijke productie.

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen.

#### **3.11 Verkoop rioolbanden Lansas voor vaste rioolafsluiters rond**

Zie hoofdstuk 3.9 Verkoop vaste rioolafsluiters Lansas

#### **3.12 Verkoop vaste rioolafsluiters eivormig Lansas**

Rioolafsluiters van Lansas worden gebruikt (in plaats van tijdelijke schildmuurtjes) bij het aanleggen, repareren en reinigen van rioleringen en putten en voor het drijvend houden van zinkers. De afsluiters zijn ongeveer 20 mm kleiner dan de binnenmaat van de rioolbuis. Bij plaatsing dient men ervoor te zorgen, dat de buiswand goed schoon is en dat de afsluiter recht op in de buis staat. Plaatsing is erg eenvoudig, ook onder water. De met nylon versterkte rioolband kan met een compressor of een voet- of fietspomp op druk gebracht worden.

De rioolbanden van Lansas zijn zodanig geconstrueerd, dat ze een maximale vuldruk van 8,0 bar aan kunnen, ongeacht de diameter van de rioolband.

De rioolafsluiters zijn gemaakt van aluminium of staal. De rioolbanden zijn originele, dubbel versterkte Lansas-band met een breedte van 50, 60 of 100 mm.

Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Op verzoek kunnen wij doorvoeren monteren; hiervoor geldt een meerprijs. Zie de accessoirelijst in hoofdstuk 4.1.

Zie overzicht in Word-document prijslijst RAE - Lansas 2009 -> Voor deze prijslijst gelieve ons te mailen

## Folder Janssen Rioleringstechniek : verkoop 2009 - Rev. 090525

### Afdeling België

#### **3.13 Verkoop rioolbanden Lansas voor vaste riolafsluiters eivormig**

Zie hoofdstuk 3.12 Verkoop vaste riolafsluiters eivormig Lansas

#### **3.14 Verkoop losse rompen rond Lansas**

De prijs van de losse rompen wordt bepaald door de prijs van een losse rioolband af te trekken van de prijs van de volledige riolafsluiter.

Het saldo is de prijs van de losse romp.

LET OP: de prijs van een losse romp is altijd een **netto-prijs**.

De prijzen van de complete riolafsluiters en de losse rioolbanden kunnen gevonden worden in de tabel van hoofdstuk 3.9.

#### **3.15 Verkoop losse rompen eivormig Lansas**

De prijs van de losse rompen wordt bepaald door de prijs van een losse rioolband af te trekken van de prijs van de volledige riolafsluiter.

Het saldo is de prijs van de losse romp.

LET OP: de prijs van een losse romp is altijd een **netto-prijs**.

De prijzen van de complete riolafsluiters en de losse rioolbanden kunnen gevonden worden in de tabel van hoofdstuk 3.12.