

12.7-1 Steigerbouw – Voegersstelling Fix 70 : VERKOOP

Fix 70 : Klasse 3 -> Ideaal voor voegers.

- 200 kg/m² belastbaar
- Uitvoering mogelijk in staal of aluminium
- Breedte ; 0,70m
- Mogelijke lengtes : 0,70m, 1,25m, 2,00m, 2,50m, 3,00m



Verticale ramen



	200	150	100	50
Type	G3 200	G3 150	G3 100	G3 50
Breedte	0,70			
Hoogte	2,00	1,50	1,00	0,58
Materiaal	Staal			
Uitvoering	Verzinkt			
Gewicht	22 kg	19,50 kg	15,90 kg	12,30 kg
DIN-Norm	DIN EN 12811-1 4420			
Klasse	Klasse 3			


Uitsparingsraam



	200	150	100	50
Type	G3 200	G3 150	G3 100	G3 50
Breedte	0,70			
Hoogte	2,00	1,50	1,00	0,50
Materiaal	Aluminium			
Uitvoering				
Gewicht	9,00 kg	7,70 kg	5,90 kg	4,50 kg
DIN-Norm	DIN EN 12811-1 4420			
Klasse	Klasse 3			

Breedte	0,70
Hoogte	2,00
Materiaal	Staal
Uitvoering	Verzinkt
Gewicht	22,00 kg

Voetaanaersdooraang



Lengte	2,00
Breedte	
Hoogte	2,50m
Materiaal	Staal
Uitvoering	Verzinkt
Gewicht	34 kg
DIN-Norm	DIN EN 12811-1 4420
Klasse	Klasse 3