

16.12 Werfmaterieel - Kantelcontainer



Meest verkochte type !

Kantelcontainer Mechanisch - Type TKB

Technische gegevens :

TYPE	INH.	BREED In mm	DIEP Uitwendig	HOOG
	M ³			
TKB 500	0,50	706	1400	1014
TKB 600	0,60	830	1400	1014
TKB 700	0,70	949	1400	1014
TKB 900	0,90	1191	1400	1014
TKB 1000	1,00	1312	1400	1014
TKB 1200	1,20	1555	1400	1014
TKB 1500	1,50	1919	1400	1014
TKB 2000	2,00	2100	1540	1115
TKB 3500	3,50	2050	2150	1450
TKB 5000	5,00	2900	2150	1450
TKB 600S	0,60	1100	1240	900
TKB 800S	0,80	1100	1440	1040
TKB 1000S	1,00	1100	1540	1100
TKB 1200S	1,20	1100	1690	1200

Optie TKB :

- Automatische vorkvergrendeling
- Stootplaat T.B.V. automatisch kantelsysteem



Kantelcontainer - Type MKB

Technische gegevens :

TYPE	INH.	BREED In mm	DIEP Uitwendig	HOOG
	M ³			
MKB 500	0,50	736	1400	1083
MKB 800	0,80	1000	1400	1083
MKB 1000	1,00	1342	1400	1083
MKB 1500	1,50	1949	1400	1083
MKB 2000	2,00	2130	1540	1199

Optie MKB :

- Automatische vorkvergrendeling

Een kwaliteitsproduct :

- Snel leverbaar
- Standaard assortiment en productie op maat
- Robuuste, betrouwbare en veilige constructie
- Eenvoudig op te nemen, gemakkelijk te bedienen





Kantelcontainer - Type LKB

Technische gegevens :

TYPE	INH. M ³	BREED In mm	DIEP Uitwendig	HOOG
LKB 500	0,50	780	1440	700
LKB 750	0,75	1280	1440	700
LKB 900	0,90	1280	1640	720
LKB 1000	1,00	1280	1640	800
LKB 1500	1,50	1280	1640	1100

Ook leverbaar in gegalvaniseerd en roestvrij staal

Overige opties kantelcontainers :

- Set nylon wielen
D150 of D200
- Set rubber wielen
- 2-delige deksel
- Zeefbodem + aftapkraan
- Stapelbaar
- Duwbeugel
- Hydraulisch
- Opname dmv. handpallettruck



Kantelcontainer - Type KKC

Technische gegevens :

TYPE	INH. M ³	BREED In mm	DIEP Uitwendig	HOOG
KKC 950	0,95	1320	1350	1070

Kantelcontainers :

- Voor het verzamelen en transporteren van grondstoffen, halfabrikanten, afval, enz...
- Eenvoudig op te nemen met uw vorkheftrucht en handpallettruck
- Goed werkend kantelsysteem, komt leeg in positie terug in de vergrendeling
- Robuuste constructie, wanddikte van de kuip is 3 mm
- Extra sterke bovenrand van de kuip, rondom omgezet (50 x 30mm)
- Stabiel en onderhoudsarm
- Standaardkleur rood : RAL 3002
Andere kleuren op aanvraag leverbaar