



A002. Testafsluitcilinders/ ballonafsluiters met doorvoer



Testafsluitcilinders

Met ons ruime assortiment testafsluitcilinders zijn wij in staat voor iedere test met water of lucht een oplossing te bieden. Desgewenst zijn testaccessoires mee te leveren zoals slangen en appendages. Ook leveren wij digitale of schrijvende manometers.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat.



Vulslang, Ketting en Manometerset

Alle afsluitcilinders worden geleverd met 3 of 5 meter ketting en luchtslang en manometer-controle-set met ontluuchtingskraan.

Op verzoek kunnen wij extra vulslang of ketting monteren. Het tarief per extra meter vulslang of ketting bedraagt € 1,50 per lopende meter. Dit is een eenmalige meerprijs ongeacht de duur van de huur.





A002. Testafsluitcilinders/ ballonafsluiters met doorvoer

Ref. JRT	Type testafsluitcilinder (test-AC)	Max. vuldruk	Gewicht	Lengte	Doorvoer
A002-0038	Test-AC Ø 38/48 mm	2,5 bar	0,2 kilo	97 mm	1x $\frac{1}{8}$ "
A002-0048	Test-AC Ø 48/57 mm	2,5 bar	0,3 kilo	152 mm	1x $\frac{1}{8}$ "
A002-0067	Test-AC Ø 67/83 mm	2,5 bar	0,5 kilo	203 mm	1x $\frac{3}{4}$ "
A002-0071	Test-AC Ø 75/100 mm Lansas®	2,5 bar	1,6 kilo	200 mm	1x $\frac{1}{4}$ " of 2x $\frac{1}{4}$ "
A002-0072	Test-AC Ø 75/150 mm Lansas®	2,5 bar	2,8 kilo	400 mm	1x $\frac{1}{4}$ " of 2x $\frac{1}{4}$ "
A002-0083	Test-AC Ø 83/108 mm	2,5 bar	0,7 kilo	203 mm	1x $\frac{3}{4}$ "
A002-0100	Test-AC Ø 100/150 mm Lansas®	2,5 bar	1,5 kilo	200 mm	1x $\frac{1}{2}$ "
A002-0101	Test-AC Ø 100/200 mm Lansas®	2,5 bar	3,5 kilo	400 mm	1x $\frac{1}{2}$ " of 2x $\frac{1}{4}$ "
A002-0114	Test-AC Ø 114/159 mm	2,5 bar	1,0 kilo	178 mm	1x1 $\frac{1}{2}$ "
A002-0125	Test-AC Ø 125/200 mm Lansas®	2,5 bar	3,5 kilo	200 mm	1x $\frac{3}{4}$ " of 2x $\frac{1}{4}$ "
A002-0150	Test-AC Ø 150/300 mm Lansas®	2,5 bar	4,5 kilo	520 mm	1x1" of 2x $\frac{1}{2}$ "
A002-0151	Test-AC Ø 150/200 mm	2,4 bar	2,7 kilo	330 mm	1x1 $\frac{1}{2}$ "
A002-0152	Test-AC Ø 150/250 mm Lansas®	2,5 bar	4,3 kilo	300 mm	1x1" of 2x $\frac{1}{2}$ "
A002-0200	Test-AC Ø 200/500 mm Lansas®	2,5 bar	12 kilo	800 mm	1x2" of 2x1"
A002-0201	Test-AC Ø 200/300 mm	1,5 bar	3,0 kilo	559 mm	1x2"
A002-0202	Test-AC Ø 200/400 mm Lansas®	2,5 bar	10 kilo	600 mm	1x2" of 2x1"
A002-0300	Test-AC Ø 300/600 mm Lansas®	2,5 bar	15 kilo	750 mm	1x2" of 2x2"
A002-0400	Test-AC Ø 400/800 mm Lansas®	2,5 bar	32 kilo	1320 mm	1x2" of 2x2"
A002-0500	Test-AC Ø 500/800 mm Lansas®	2,5 bar	40 kilo	1320 mm	1x2" of 2x2"
A002-0501	Test-AC Ø 500/1200 mm Lansas®	1,5 bar	43 kilo	940 mm	2x2" en 1x4"
A002-0502	Test-AC Ø 500/1000 mm Lansas®	2,5 bar	40 kilo	1320 mm	1x2" of 2x2"
A002-0503	Test-AC Ø 500/1400 mm	1,5 bar	95 kilo	2300 mm	1x4"
A002-0600	Test-AC Ø 600/1200 mm Lansas®	1,5 bar	55 kilo	1440 mm	1x2" of 2x2"
A002-0601	Test-AC Ø 600/1200 mm	1,5 bar	75 kilo	1900 mm	1x4"
A002-0700	Test-AC Ø 700/1600 mm	1,0 bar	180 kilo	2700 mm	1x4"
A002-0701	Test-AC Ø 700/1400 mm Lansas®	1,5 bar	70 kilo	1970 mm	2x2"
A002-0800	Test-AC Ø 800/1400 mm	1,5 bar	69 kilo	1930 mm	2x2"
A002-0802	Test-AC Ø 800/1600 mm Lansas®	1,5 bar	90 kilo	2270 mm	2x2"
A002-0801	Test-AC Ø 800/2000 mm Lansas®	1,0 bar	235 kilo	3500 mm	1x4"
A002-5110	Huisaansluiting-testsysteem voor buizen tot Ø 150 mm - complete set voor het uitvoeren van testen met water of lucht conform DIN EN1610				
A002-5120	Huisaansluiting-testsysteem voor buizen tot Ø 250 mm - complete set voor het uitvoeren van testen met water of lucht conform DIN EN1610				