

Bouwlift BL 400 G - Monte-Charge BL 400 G

Reeds meer dan **1.100 stuks** verkocht van vorig **type BL300E**.

Nu nieuw type **BL400G** dat voldoet aan de laatste Europese machinerichtlijn NEN-EN12158-1 + verbetering technische eigenschappen. Voorzien van 2 zijhekken met automatisch openende borstweringen en elektrisch vergrendeld langs beide zijden = **BIJ WET VERPLICHT !!** De lift wordt automatisch uitgeschakeld bij het laden en lossen met open borstweringen.



Technische gegevens – Données techniques

Vermogen kWpk/puissance kW/Cv	1,3 / 1,7
Hijssvermogen / Capacité de levage	400 kg
Kabeltrommel / Tambour	Ø 120 x 280 gegroefd/rainuré
Hijskabel / Câble de levage	Ø 6 mm – 60 m
Hijssnelheid / Vitesse de levage	14 m/min
Standaardhoogte/ Hauteur standard	7 m
Nuttige hoogte met standaardmast/ Hauteur utile avec mât standard	5,90 m
Maximale hoogte onverankerd / Hauteur maximale non-ancré	7 m
Maximale hoogte verankerd / Hauteur maximale non-ancré	16m
Afmetingen in transporttoestand (Lx Bx H) / Dimensions en état de transport (Lo x La x H)	7,60 x 1,75 x 2,42 m
Totaalgewicht / poids total	620 kg zonder zijhekken / sans parois latérales 658 kg met zijhekken / avec parois latérales

In één woord is de **BL 400 G revolutionair te noemen** , zowel qua ontwerp als constructie. Kortom de meest complete en veilige bouwlift op de markt, koploper in haar soort !



- Zelfmonterend met behulp van motor (zelfs bij gebruik van 2 verlengstukken).
- Hijsvermogen 400 kg.
- Grote wielen voorzien van spatborden.
- Groot platform voor 2 kruiwagens : 1,5 x 1,23 x 1,10 m met watervaste antislipvloer en rugwand.
- Driehoekige mast.
- Volledig verzinkt.
- "Bouwmat Parallel-systeem" voor een soepele montage en demontage van de mast.
- 2 inklapbare stabilisatoren.
- Opklapbaar platform en voorhek.
- Hekken voorzien van plint.
- Valbeveiliging bij kabelbreuk.
- Slappe-kabelbeveiliging.
- Automatische boven-en benedenafslag.
- Elektrische lier 220 V – monofasig – vermogen 1,3 KW (1,7 PK) – drukknoppenbediening 24 V met noodstop, tevens uitgerust met een algemene stroomschakelaar.
- Montage van verlengstukken gebeurt op de begane grond.

OPTIES

- Elektrisch vergrendelbare verdiegingsdeur met automatisch openende slagboom.
- Mastverlengstukken 1,5 m
- Verkeersverlichting.