

Dwangmengers Imer



Imer Mix 120+

Bedoeld voor professioneel gebruik staat de 120+ u toe om lijm en chape te mengen, net als traditionele mortel of voorvermengde producten met een granulometer (korrelgrootteverdelers) die tot 8mm gaat.

Rooster met mes

Onder het rooster bevindt zich een speciaal mes dat toelaat ingepakte producten te laden en de verpakking te scheuren. Het rooster maakt het mogelijk het mengproces in het oog te houden en toch beschermd te zijn. De veiligheid is verbeterd voor de operator dankzij een vergrendeling. Als men het rooster opheft, doet een stroomonderbreking de messen stoppen met draaien. De bescherming in de vorm van een paddenstoel die net boven de messen staat, garandeert een uniforme verdeling van het materiaal en het water.

Mix 120+ versus 360

Deze efficiënte dwangmengers beperken de mengtijd tot een minimum!

De Mix 120+ doet er slechts 40 seconden over om bvb 60 liter magere mortel te mengen

De 360 mengt 200 liter mortel op 25 seconden! dankzij zijn elektrische motor. De 360 is dan ook bedoeld voor grote werven die een hoge productie behoeven.

De IMER dwangmengers zijn makkelijk te plaatsen.

Ze zijn voorzien van speciale krikken, die toelaten hen te heffen en zo - met hun regelbare poten- op de gewenste hoogte te plaatsen.

De bak is verhoogd om een grotere precisie en een minimale inspanning te garanderen. De positie van de voeten is verbreed om de toegang tot (het lossen van) de bak te vergemakkelijken.



Imer Mix 360

Bovendien voorzien van luchtbanden om zich op de werf te kunnen verplaatsen op slechte ondergrond.

Technische gegevens

| | Imer 120+ | Imer 360 |
|--|-----------------|---------------------|
| Capaciteit bak | 120 l | 360 l |
| Diameter bak | 700 mm | 952 mm |
| N° toeren messen | 38 | 36 |
| Gewicht machine (voor 360: met elektrische motor Tri incl (A)/ benzinemotor Honda (B)) | 124 kg | 357(A)-360(B) |
| Afmeting wiel | 300*60 | 4,10x10" |
| Kracht motor 120+ 230V/50Hz / Reële kracht Honda motor | | 3 (4) / 8,1- (10.9) |
| Stroomverbruik 230v/50 hz | 9A | |
| Effectief Rendement | 90 L | 200 L |
| Lengte x Breedte x Hoogte | 790 mm x 745 mm | 2710 mm x |
| | x 1165/1230 mm | 1190/1510 mm x |