

Bouwmachines : dwangmengers Imer

Imer Mix 120+



Imer Mix 360



TECHNISCHE KENMERKEN IMER MIX 120+ EN 360

Model		120+	360
Capaciteit bak	lt	120	360
Diameter bak	mm	700	952
N° toeren messen		38	36
Gewicht machine (voor 360: met elektrische motor Tri incl (A)/ benzinemotor Honda (B)	kg	124	357(A)-360(B)
Afmeting wiel		300*60	4,10x10"
Kracht motor : 120+ 230V/50Hz			3 (4) -
Reële kracht Honda motor	kw	1,4	8,1- (10.9)
Stroomverbruik 230v/50 hz	A	9	
Effectief Rendement	L	90	200
Lengte	mm	790	2710
Breedte	mm	745	1190/1710
Hoogte	mm	1165/1230	1155

Mix 120+ versus 360

Deze efficiënte dwangmengers beperken de mengtijd tot een minimum!

De Mix 120+ doet er slechts 40 seconden over om bvb 60 liter magere mortel te mengen

De 360 mengt 200 liter mortel op 25 seconden! dankzij zijn elektrische motor. **De 360 is dan ook bedoeld voor grote werven die een hoge productie behoeven.**

Mix 120+

Bedoeld voor professioneel gebruik **staat de 120+ u toe om lijm en chape te mengen, net als traditionele mortel of voorvermengde producten met een granulometer (korrelgrootteverdeler) die tot 8mm gaat.**

Mix 360

Bovendien voorzien van luchtbanden om zich op de werf te kunnen verplaatsen op slechte ondergrond.

De IMER dwangmengers zijn makkelijk te plaatsen.

Ze zijn voorzien van speciale krikken, die toelaten hen te heffen en zo - met hun regelbare poten- op de gewenste hoogte te plaatsen.

De bak is verhoogd om een grotere precisie en een minimale inspanning te garanderen. De positie van de voeten is verbreed om de toegang tot (het lossen van) de bak te vergemakkelijken.

Rooster met mes

Onder het rooster bevindt zich een speciaal mes dat toelaat ingepakte producten te laden en de verpakking te scheuren.

Het rooster maakt het mogelijk het mengproces in het oog te houden en toch beschermd te zijn. De veiligheid is verbeterd voor de operator dankzij een vergrendeling. Als men het rooster opheft, doet een stroomonderbreking de messen stoppen met draaien.

De bescherming in de vorm van een paddestoel die net boven de messen staat, garandeert een uniforme verdeling van het materiaal en het water.