

Gebruiksaanwijzing & Veiligheidsvoorschriften – Werfix Loopbrug

1 Opslag

- De loopbrug heeft een lange levensduur bij correcte stockage.
- Bewaar de brug op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.

2 Plaatsing & Installatie

- Plaats de bodem altijd op een vlakke ondergrond.
- Bij aanleg mag de sleufbreedte maximaal 40 cm bedragen.
- Indien meerdere bruggen naast elkaar worden gebruikt, controleer zorgvuldig of de groeven correct in elkaar grijpen.
- Bij helling mag de maximale hellingsgraad 15% bedragen.
- Bij slipgevaar moet de bodem worden verankerd.

3 Gebruik

- Deze bruggen zijn uitsluitend bedoeld als loopbruggen.
- Het is ten strengste verboden dat auto's, graafmachines, heftrucks of andere voertuigen over de brug rijden.
- De leuningen mogen niet worden belast; ze zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning bij het vasthouden.
- Er mogen maximaal 6 personen tegelijk op de brug staan, met een maximale totale belasting van 500 kg.
- De veiligheid is niet gegarandeerd bij overbelasting van de bodem.

4 Weersomstandigheden

- Bij extreme weersomstandigheden dient men extra waakzaam te zijn.
- Bij sneeuw de bodem zorgvuldig reinigen met een borstel om uitglijden te voorkomen.

5 Transport & Handling

- De bodem kan door één persoon worden gedragen.
- Gewicht per element: 20kg.