

Gebruiksaanwijzing & Veiligheidsvoorschriften – Werfix Loopbrug

1 Productbeschrijving

Deze loopbrug is een lichtgewicht, robuuste kunststof loopbrug met metalen leuningen. De brug is ontwikkeld om voetgangers veilig tijdelijke obstakels te laten oversteken, zoals opengebroken wegen, sleuven, greppels of geulen.

2 Technische specificaties

- Lengte: 1700 mm
- Breedte: 1000 mm
- Gewicht: 18 kg
- Leuningen: metalen leuningen (hoogte ± 1 m)
- Antislip oppervlak met reliëf
- Reflecterende geel/zwarte markeringen
- Recycleerbaar
- Maximale gebruiksbelasting: 1000 kg

3 Opslag

- De loopbrug heeft een lange levensduur bij correcte stockage.
- Bewaar de brug op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.

4 Plaatsing & Installatie

- Plaats de loopbrug altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.
- De maximale sleuf- of greppelbreedte bedraagt 40 cm.
- Controleer bij plaatsing of de brug stabiel ligt en niet kan verschuiven.
- Bij plaatsing op een helling mag de hellingsgraad maximaal 15% bedragen.
- Indien meerdere bruggen naast elkaar worden geplaatst, controleer of de verbindingen correct aansluiten.

5 Verankering

- De loopbrug is voorzien van boorgaten in de bodem die gebruikt kunnen worden om de brug te verankeren. Wanneer er slipgevaar bestaat (bijvoorbeeld bij modder, regen, sneeuw of helling) wordt aanbevolen de brug te verankeren.
- Gebruik ankerbouten of geschikte bevestigingsmiddelen.
- Plaats deze door de voorziene boorgaten in de bodem van de brug.
- Bevestig in de ondergrond (grond, stabilisé, beton of andere geschikte ondergrond).

6 Gebruik

- Deze bruggen zijn uitsluitend bedoeld als loopbruggen.
- Het is ten strengste verboden dat voertuigen (auto's, graafmachines, heftrucks enz) over de brug rijden.
- De leuningn mogen niet worden belast; ze zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning bij het vasthouden.
- Maximale totale gebruiksbelasting: 1000 kg.

7 Veiligheidswaarschuwingen/ risicoanalyse

- Controleer vóór elk gebruik of de brug correct geplaatst en stabiel is.
- Gebruik de brug niet wanneer deze beschadigd is.
- Bij natte of modderige omstandigheden bestaat slipgevaar.
- Verwijder sneeuw en vuil van het oppervlak om uitglijden te voorkomen.
- Gebruik de brug enkel voor het doel waarvoor deze ontworpen is.

8 Transport & Handling

- De brug kan door één persoon gedragen worden. Til de brug bij voorkeur met twee personen wanneer de werfomstandigheden dit vereisen.
- Gewicht per element: 20kg.

9 Aansprakelijkheid

De producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen die ontstaan door verkeerd gebruik, overbelasting of onjuiste plaatsing van het product.