

Werfmaterieel -> **Schoren** – VERKOOP en VERHUUR

Wij leveren zowel voor verkoop als voor verhuur.



Schoren type BS

volgens din 1065

Binnenbuis 48,3 x 4,05 mm
Buitenbuis 60,3 x 2,5 mm
Platen 120 x 120 x 6/8 mm
Steekpen diam. 15 mm
Anti-uitvalsysteem
Gerolde open schroefdraad+gegoten moer
Geverfde en verzinkte uitvoering
Maten: 1,70/3,00 m (c 30) - 2,00/3,50 m (c 35)



Schoren type Eurorocket

volgens din en 1065

binnenbuis 48,3 x 3,2 mm
buitenbuis 57 x 2,5 mm
platen 120 x 20 x 6 mm (voor Nederland U 60/140/60 mm,d=8 mm)
steekpen diam. 13 mm
verzinkte uitvoering
buisversteviging tegen voetplaat
anti-uitvalsysteem
maten: 1,70/3,00 m (b 30) -2,00/3,50 m (b 35) - 2,30/4,00 m (b 40)



Schoren type Hercules

volgens din en 1065

binnenbuis 63,5 x 4 mm
buitenbuis 76,1 x 2,6 mm
platen 140 x140 x 8 mm
steekpen diam. 16 mm
verzinkte uitvoering
anti-uitvalsysteem
maten: 3,00/5,50 m (d 55)



Schoren type Meteor

binnenbuis 48.3 x 2 mm
buitenbuis 45 x 2 mm
platen 120 x 120 x 5 mm
steekpen diam. 13 mm
geverfde en verzinkte uitvoering
maten : 0.50/0.80m - 0.60/1.00m - 0.70/1.20m -
1.00/1.80m - 1.60/2.90m - 2.00/3.60m - 2.00/3.80m - 2.20/4.00m - 2.50/4.50m



Schoren type Rocket

binnenbuis 48.3 x 3.2 mm
buitenbuis 57 x 2.5 mm
platen 120 x 120 x 6 mm
steekpen diam. 14 mm
geverfde en verzinkte uitvoering
maten : 1.60/2.90m - 2.00/3.60m - 2.50/4.50m - 3.00/5.50m



Schorenbak

Afmetingen van de schorenbak die wij leveren:

maten : 1500mm x 850mm x 750mm h. (standaard)
maten : 1100mm x 590mm x 900mm h.
met 4 punts ophanging
stapelbaar : 50 schoren per bak
gewicht : 27 kg
uitvoering : **geverfd, gegalvaniseerd**