

Elektra - Verlichting : HQIT-Armaturen

HQIT ARMATUREN 400W

= 1500W halogeen = 33.000 Lumen

Spuitsgiet-aluminium armatuur
Klasse I



HQIT ARMATUREN 400W

=1500W Halogeen = 33.000 Lumen

Kunststofbehuizing
Klasse II



Klasse II :

(Geschikt voor binnen handbereik) modellen bestaan uit :

- Polycarbonaat behuizing
- Gehard veiligheidsglas
- Gepolijste en geanodiseerde aluminium reflector
- Siliconenaafdichting
- Verzinkte bouten en moeren
- Degelijke bevestigingsbeugel
- Intern voorschakelapparaat en ontsteker die geschikt zijn voor HQI-T(S)-Wit licht en NAV-T(S)-Geel licht
- Gewicht 11,4 kg



Foto van een Klasse I en een Klasse II samen :

PARADEPAARDJES ONDER DE ARMATUREN : ZEER ZUINIG IN GEBRUIK ZONDER VERLIES AAN LICHTSTERKTE

Max. Vermogen = 400 Watt

Spanning = 240 Volt - 50 Hz

Beschermklasse = Klasse I (geard) of Klasse II

Beschermingsgraad = IP 65

Optiek = Asymmetrisch

Geschikte lichtbron = 400 Watt HQIT

Degelijke bevestigingsbeugel

**Armatuur leverbaar zonder aansluitsnoer of armatuur voorzien van aansluitsnoer 15 m HO7 RN-F(neopreen)
Geschikt voor montage in kranen**

HQIT-ARMATUUR 150 WATT

=meer dan 500W halogeen = 12000 lumen

Kunststof armatuur

Klasse 2



- Kan worden gebruikt op lichtstatief
- Kunststof omkasting
- Veiligheidsglas en aluminium reflector
- Optiek Symmetrisch
- Geleverd met HQI lamp 150W (12000 lumen)
- Geeft meer licht dan 500 W halogeen
- Geleverd met 5 m neopreen aansluitkabel

HQIT-ARMATUUR 2000 WATT

Klasse 1



- Asymmetrisch inclusief lamp en extern voorschakelapparaat.
- **Ideaal voor werfverlichting !**
- Kan tevens aan mast of giek van torenkraan gehangen worden.
- Op bv. 18m hoogte geeft deze lamp ongeveer 70m lang en 50m breed aan licht.
- Enkelvoudig geïsoleerd