



A004. Flexibele afsluitcilinders voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen



Flexibele afsluitcilinders

De flexibele afsluitcilinders zijn geschikt voor het afsluiten van zowel ronde, eivormige als rechthoekige profielen. Het is, vooral bij rechthoekige profielen, wel zeer belangrijk dat de maatvoering van de afsluitcilinder goed aansluit bij de maat van het profiel. Wij kunnen u een deskundig advies geven inzake de te gebruiken afsluitcilinder. Dit type afsluitcilinder is gemaakt van neopreen-rubber. Neopreen-rubber is, in vergelijking met natuurrubber, beter bestandig tegen olie.

Alle flexibele afsluitcilinders worden compleet geleverd met solide ketting, luchtslang (met autoventiel of Gekoppeling 1") en manometer-controleset met overdrukventiel (vanaf de maat 300/800 mm). Alle afsluitcilinders worden geleverd met 3 of 5 mtr ketting en luchtslang en manometer-controle-set met ontluchtingskraan. Op verzoek kunnen wij extra vulslang of ketting monteren. Het tarief per extra meter vulslang of ketting bedraagt € 1,50 per lopende meter. Dit is een eenmalige meerprijs ongeacht de duur van de huur.

Als deze flexibele afsluitcilinders op de juiste wijze behandeld en geïnstalleerd worden, kunnen ze zeer divers ingezet worden voor vele toepassingen, zowel in standaard buizen als buizen met een relining.





A004. Flexibele afsluitcilinders voor ronde, eivormige of rechthoekige buizen

Ref. JRT	Type Flexibele afsluitcilinder (FAC)	Max. vuldruk	Gewicht	Lengte	Effectief inzetbereik
A004-0080	FAC neopreen Ø 80/150 mm	1,0 bar	0,8 kilo	600 mm	100/150 mm
A004-0100	FAC neopreen Ø 150/400 mm	1,0 bar	2 kilo	1050 mm	150/400 mm
A004-0200	FAC neopreen Ø 250/600 mm	1,0 bar	4,1 kilo	1400 mm	300/600 mm
A004-0300	FAC neopreen Ø 300/800 mm	1,0 bar	7,6 kilo	1850 mm	450/800 mm
A004-0400	FAC neopreen Ø 400/1000 mm	1,0 bar	11,8 kilo	2250 mm	600/1000 mm
A004-0502	FAC neopreen Ø 500/1200 mm	1,0 bar	19,2 kilo	2300 mm	650/1200 mm
A004-0500	FAC neopreen Ø 500/1400 mm	1,0 bar	27,4 kilo	3050 mm	700/1400 mm
A004-0501	FAC neopreen Ø 500/1500 mm	1,0 bar	28,3 kilo	3150 mm	750/1500 mm
A004-1000	FAC neopreen Ø 1000/1600 mm	1,0 bar	32,5 kilo	3300 mm	1200/1600 mm
A004-1050	FAC neopreen Ø 1000/1800 mm	1,0 bar	70,5 kilo	3500 mm	1200/1800 mm
A004-1200	FAC neopreen Ø 1200/2200 mm	1,0 bar	90 kilo	4550 mm	1500/2200 mm
A004-1500	FAC neopreen Ø 1200/2400 mm (1)	1,0 bar	107 kilo	4700 mm	1500/2400 mm
A004-1600	FAC neopreen Ø 1500/2800 mm (1)	1,0 bar	132 kilo	4900 mm	1800/2800 mm
A004-1800	FAC neopreen Ø 1800/3200 mm (1)	0,7 bar	186 kilo	5500 mm	2400/3200 mm

(1): Levertijd in overleg/op aanvraag. Wij behouden ons het recht voor om deze maten flexibele afsluitcilinders mét bediening te verhuren. In dat geval worden de personeelskosten (uren, verblijf- en reiskosten) doorberekend.